

Power Hub modell RJ12, RJ45 och KM

	RJ12	RJ45	KM
Kompatibel med:	HAN-port RJ12	HAN-port RJ45	Kamstrup OMNIPower
Anslutning:	RJ12 och USB-C	RJ45 och USB-C	Kamstrup OMNIPower CCC-modul
Wifi:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Sänder mätardata:	Cirka var 10:e sekund (beror på elmätaren)	Cirka var 10:e sekund (beror på elmätaren)	Cirka var 10:e sekund (beror på elmätaren)
Strömförbrukning:	Max 250 mA under normal drift	Max 30 mA under normal drift	Max 150 mA, 75 mA under normal drift
Matningsspänning	5VDC (5VDC USB-C)	24VDC (5VDC USB-C)	4VDC
Kapslingsklassning:	IP20 (ej vattentät)	IP20 (ej vattentät)	IP20 (ej vattentät)
Kapslingsklassning extern antenn:	–	–	IP65 (damm- och vattentålig)
Vikt:	29 g	34 g	–
Kabellängd:	50 cm	50 cm	–
Mått:	80 x 35 x 24 mm	80 x 35 x 24 mm	–
Temperaturintervall:	-20°C till +50°C	-20°C till +50°C	–

Tekniska detaljer kretskort | modell RJ12 och RJ45

1. WiFi- och bluetoothmodul
2. Knapp samt LED-diod för status
3. USB-C ingång
4. RJ12/RJ45-port
5. Magnetfäste

